PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 860

Interiores - Exteriores. Semi Mate.





Código de producto : 860

Descripción

Pintura especial para la señalización horizontal de tráfico, aportando máxima cubrición y resistencia a la abrasión.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Modificada
Acabado	Semi mate
Color (UNE 48073)	Blanco RAL 9016, Amarillo RAL 1023, Azul RAL 5017
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,27 - 1,48 Kg/l según color
Rendimiento	7 - 10 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	15 - 20 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Métodos de aplicación	Brocha, Rodillo y Pistola. Airless
Dilución	Brocha: 5 - 10 %, Rodillo: 5 - 10 %, Pistola: 20 - 25 %, Airless(Datos orientativos): 0 - 5 %
Diámetro Boquilla	Pistola: 2,5 - 3 mm, Airless(Datos orientativos): 0,021□ - 0,028□
Presión Boquilla	Pistola: 3 - 4 bar, Airless(Datos orientativos): 175 - 200 bar
Diluyente	Diluyente 872 y 873
Limpieza de utensilios	Diluyente 872 y 873
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	26 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	47 - 52 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Presentación	4 l y 20 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase (especialmente en aplicación con airless). Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
No debe aplicarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura.
En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo el ***Aditivo Antideslizante***.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Hormigón y cemento: Debe estar totalmente fraguado (28 días). Eliminar los restos de material antes de aplicar.
Piedra o similar: Limpiar a fondo con agua dulce a presión. Dejar secar y aplicar directamente.
Asfalto: Aplicar directamente, su resistencia al sangrado es buena.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar con agua dulce a presión, secar, lijar suavemente y eliminados los restos del lijado, aplicar la ***Pintura de Señalización 860.***

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



